NETWORK CAMERA Perfect Networking Solutions

TNP-X2836ZR




제품특징

· 1/1.9" PS-CMOS 2M IP IR PTZ 카메라
· Full HD/30fps 실시간 전송, H.264/H.265 압축(Ambarella Codec)
· 광학 36x 줌, 디지탈 줌12x Zoom, 오토포커스
· Day & Night with ICR, 최저조도 0.0005Lux with DSS(x32), LED On: 0Lux
· 3D 노이즈 제거, 모션 감지, 프라이버시 존(8), 안개제거, 스케쥴
· 프리셋(250), 그룹(12), 투어, 트레이스, 알람(1/1), 습기제거
· IR 최대 거리400m (10pcs 하이파워LED + 4pcs 레이져LED)
· 실외형(IP66, IK10), 팬/히타 내장

외관도

단위:mm



제품사

MODEL	TNP-X2836ZR
비디오	
촬상소자	1/1.9" 2Mega Sony CMOS
주사방식	Progressive Scan
총화소수	1,952(H) x 1,241(V), 2.4M Pixels
유효화소수	1,937(H) x 1,097(V), 2.1M Pixels
해상도	1080P
최저조도	Color : 0.15Lux , BW : 0.015Lux, LED On:0Lux Min. Color 0.04Lux, B/W 0.0009Lux with DSS(32x)
비디오 출력	LAN / CVBS : 1.0Vp-p, 75Ω Composite
S/N 비	50dB
렌즈	
렌즈구경	5.8~210mm(F1.5~F4.8), Optical(36x), Digital(12x), Total (432x)
포커스 모드	Auto / Manual / Oneshot
화각	D,H,V : (W) 66°, 58.7°, 34.3° (T) 3.2°, 2.8°, 1.6°
네트워크	
하드웨어	Flash (32Mbyte), RAM (256Mbyte)
	Ethernet: RJ-45(10/100BASE-T)
비디오 출력	Channel 1ch (CVBS)
	Compression H.264 / H.265 / MJPEG
	FULL HD(1920X1080), HD(1280X720P), VGA(640X480), QVGA(320X240)
	Max. Frame rate 30/25 fps
	Bitrate control : CBR or VBR(64K~12Mbps)
오디오	Audio In(1), Audio Out(1),8 bit PCM (G711 u-law) 8Khz, Mono
저장	SD/SDHC Memory Slot
이벤트	Alarm / Motion Detection : E-mail, FTP, Event, Noti- Service
저장 모드	Manual / Schedule / motion Detection / Sensor Event
원격 뷰어	Web viewer, CMS, Max-i
최대 접속자 수	16 PEOPLE
네트워크 프로토콜	HTTP, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, RTP/RTSP/ DHCP, Telnet, FTP, ,NTP, DDNS, SMTP, UPNP, PPPoE, Onvif, PSIA
팬 / 틸트	
상/하 각도	360° Endless / -10°~ 92°
팬 스피트	0.1° ~ 120°/sec (64 Levels), Preset: 240°/sec
프리셋	250 Presets
알람 입출력	1 Inputs / 1 Relay Output
기능	
Day & Night	Day / Auto Slow / Auto fast / Night
역광보정	Off / WDR / HLC / BLC
화이트발란스	Auto / Indoor / Outdoor
노이즈 제거	Off / Low / Middle / Max
프라이버시 존 / 모션 감지	8 Zones / 1 Zones
칼라 레벨	Level Setting
안개 제거	Off/Auto/Manual
IR 거리	Max. 400m: 10pcs High Power LEDs+4pcs Laser LEDs
환경	
동작 습도	30 % ~ 90 % RH
동작 온도.	-50°C to 50°
전기 & 외관	
소비전력/사용전원	Max 42W / AC24V, 50/60Hz
색상/재질	Aluminum body(Ivory/Black) & Plastic Window(Black)
외형치수	238(W)X341(H)mm
무게	About 5Kg (Camera Only)
인증	CE, FCC, KC, IP66, IK10, TTA